

# SJE QUEST®, SJE QUEST®II 水泵开关

机械驱动式，广角水泵开关

SJE Quest® 水泵开关可提供水泵的直接控制，以及水和污水应用的报警器、控制柜的信号控制。

产品针对拉美市场零售客户，提供双语包装袋（英语和西班牙语）。



## 基本规格

- 多种规格线缆可选
- 机械驱动式，微动开关触点
- 无毒，耐腐蚀PP外壳
- 最高耐温 50° C (122° F)
- 最大水深 10 m (30 feet)
- 外壳防护等级：IP68
- 液位控制范围： 23 to 91 cm (9 to 36 inches)
- 专利密封防水设计杜绝水汽渗入到浮球外壳
- CE , TUV 认证
- 可选配安装重锤
- 多种外壳颜色可选



Member of  
**Hydraulic**

注意：此开关不建议用于负载低于100mA，12VAC的电路。必须用于带有完整的热过载保护的水泵。

## 型号

### SJE QUEST® 水泵开关

开关尺寸: 7.7 cm x 13 cm x 4 cm (3 inch x 5 inch x 1.6 inch)

专利密封防水设计杜绝水汽渗入到浮球外壳。

### SJE QUEST® II 水泵开关

浮球尺寸: 7 cm diameter x 12.3 cm length (2.74 inch diameter x 4.83 inch length)

Pump  
Floats



**SJE RHOMBUS**

PO Box 1708, Detroit Lakes, MN 56502

Phone: +1 218 847 1317

email: customer.service@sjerhombus.com

www.sjerhombus.com

\*SJE Quest® is a registered trademark of SJE Rhombus® in Asia and the EU.

SEE BACK SIDE FOR COMPLETE LISTING OF AVAILABLE OPTIONS.

# SJE QUEST®, SJE QUEST®II 水泵开关

机械驱动式，广角水泵开关

## 规格选项

开关提供以下规格：

- 3芯 SPDT version, 常开式用于排水，常闭式用于补水。（功能，Class II）
- 3芯带接地，常开式用于排水（功能，Class II）；常闭规格可选。
- 2芯不带接地，常开式用于排水（功能，Class II）；常闭式用于补水。
- 标准H07橡胶线缆，线长3, 5, 10m(10, 15, or 30 feet)；

## 线缆规格

开关提供以下规格线缆：

- H07 RNF 1mm<sup>2</sup> (2 or 3 conductor)
- H05 RNF 0.75 mm<sup>2</sup> (2 or 3 conductor)

## 电气规格

| 单相 50/60 Hz   | 最大水泵运行电流 | 线缆种类 |
|---------------|----------|------|
| 125 / 250 VAC | 10 A     | H07  |
|               | 8 A      | H07  |
|               | 4 A      | H05  |
| 400 VAC       | 6 A      | H07  |

## 包装规格

开关提供以下包装规格：

- 散装
- 单独袋装
- 订制包装袋



**SJE RHOMBUS**

www.sjerhombus.com  
customer.service@sjerhombus.com