

TANK ALERT® AB 液位报警器

安装便捷的液位报警器，带有自动复位和备用电池功能，室内报警使用。

Tank Alert® AB 室内液位报警器可监控污水提升器、污水井、水池等装置液位。根据采用的浮球开关类型，Tank Alert® AB可用于高液位或低液位报警。当出现高液位情况时，报警器红色LED指示灯亮，提示系统高液位，同时蜂鸣器发出报警声。报警声可以按静音键消除，报警指示灯会一直闪烁直到报警情况解除。当报警情况解除时，报警器会自动重置。断电情况下，报警器自带的 9V 备用电池会提供电力，维持系统正常工作。绿色 LED 指示灯指示系统电源，当电池电量不够时，报警器会发出提示音，提示更换电池。



产品特点

- NEMA1 防护等级外壳，适用于室内
- 自动报警重置
- 9VDC 备用电池报警，带低电压提醒
- 红色 LED 高/低液位报警指示灯
- 绿色 LED 电源指示灯
- 报警测试开关
- 蜂鸣器静音开关
- 报警音量 87dB 3m
- 如果系统断电，报警器会启动备用电池继续正常工作
- 浮球开关由低电压控制，并且与电源电路隔离，避免了触电风险
- 低电流提示
- 电池便于安装更换
- 外置浮球接线端子排
- 认证：UL, CSA



选配件

- 高液位、低液位报警浮球开关
- 辅助常开和长闭触点 (CSA 认证版本提供)
- 安装配件

规格参数

初级电压	120VAC, 60Hz, 2.4 w Max (报警时)
次级电压	9VDC
外壳	15.24 x 10.16 x 5.71 cm (6 x 4 x 2.25 inch), NEMA 1 塑料外壳, 室内使用
报警音量	87dB, 3m
辅助报警触点 选配 (CSA认证规格)	电压: 120VAC 电流: 5A Max N/O; 3A Max N/C
电源线 选配	1.8 m
浮球开关 选配	15ft SJE SignalMaster® 控制开关, 和安装管箍, 浮球线长可订制; SJE其他浮球开关可选

TANK ALERT® AB 液位报警器

安装便捷的液位报警器，带有自动复位和备用电池功能，室内报警使用。

订购信息

标准报警器 (120 VAC)		重量
产品料号 #	产品描述	
1011421	TA AB-01H (120 VAC w/15' SJE SignalMaster® High Level)	1.24 kg
1011424	TA AB-01L (120 VAC w/15' SJE SignalMaster® Low Level)	1.24 kg
1011423	TA AB-01X (120 VAC no float)	0.65 kg

H = 高液位 **L** = 低液位 **X** = 不带浮球

标准产品为盒装，整箱包装含16个盒装产品。

选配件	描述
AUX	Auxiliary Alarm Contacts (CSA certified only unit, factory installed)

选配件

The Tank Alert® AB 报警器标准配置有 4.57 m (15 ft.) SJE SignalMaster® 控制浮球开关，及安装管箍。其他SJE浮球开关页可选配。具体参考产品目录中的控制浮球开关部分。