

# SJE EMD Series CE控制柜

单相、三相，CE标准水泵控制柜

SJE EMD 系列水泵控制柜可控制1~2台单相或三相潜水泵，控制柜提供热保护继电器，外壳防护等级IP55。通过浮球开关、液位传感器、液位电极等传递液位信号。



## 应用

- 污水泵
- 供水泵
- 其他马达负载

## EMD SERIES

型号	描述	外壳	尺寸	重量
EMD1S	单相单泵控制柜	塑料外壳	400mm×300mm×180mm	8Kg
EMD2S	单相双泵控制柜	铁外壳	500mm×400mm×250mm	18Kg
EMD1T	三相单泵控制柜	塑料外壳	400mm×300mm×180mm	8Kg
EMD2T	三相双泵控制柜	铁外壳	500mm×400mm×250mm	18Kg

 **SJE RHOMBUS.**  
[www.sjerrhombus.cn](http://www.sjerrhombus.cn)  
[sjesales@sjerrhombus.cn](mailto:sjesales@sjerrhombus.cn)

Standard Control Panels

# SJE EMD Series CE控制柜

单相、三相，CE标准水泵控制柜

## 产品特点

- 输入电压: 1 ~ 50/60Hz 230V±10%; 3 ~ 50/60Hz 400V±10%
- 功率: 0.25~4 Kw (单相); 0.25~37Kw (三相)
- 直接马达启动 (DOL)
- 230V/24V, 400V/24V 变压器用于控制电路
- 浮球开关或压力传感器低电压信号输入
- 每台泵配有“自动-停止-手动”按钮
- 配有主电路隔离开关
- LED 指示灯显示通电、水泵运行以及水泵故障
- 高液位蜂鸣器报警
- 报警静音开关
- 铁质外壳, 环氧聚酯粉末喷涂, 颜色 RAL7035; 塑料及不锈钢外壳可选
- 防护等级: IP55
- 运行温度: -5/+ 40°C
- 存储温度: -20/+60°C
- 空气相对湿度 50% , 40°C, 无凝露
- 马达自动交替运行 (双泵控制柜)
- 马达短路和过载保护
- 缺相、三相不平衡保护
- 控制回路变压器带保险丝保护

## 选配件

- PLC
- 备用电池报警
- 急停按钮
- 断电报警
- 高液位可视声光报警
- 缺相、相序错误、过电压、欠电压保护
- 马达自动巡检功能 (防止泵长时间不运行, 发生锈蚀, 设定时间内水泵会自动短时启动)
- 水泵运行时间计数
- 水泵运行次数计数
- 电压表/电流表
- 面板防结露加热器
- 液位传感器 (浮球开关、液位传感器和液位电极)
- 降压启动
- 变频器
- 其他配件可根据需求订制