

TPC-X 三相双泵控制柜

控制1~3台380VAC三相水泵。户外双层门金属外壳，坚固耐用。功能强大的TPC-X智能水泵控制器，OLED户外文本显示屏，直观菜单和图形显示，操作简便，具有完善的水泵保护功能。

典型应用：

中小型市政污水提升泵站、地铁、商业污水提升泵站



Standard Control Panels

特点

- 控制 1~3 台 380VAC 三相水泵
- 符合工业级 UL 508A 标准
- 4~20mA 液位传感器控制，可配备用浮球开关
- SJE自主开发的 TPC-X 水泵控制器
- 给水或排水应用可选
- 水泵多种运行方式可设置
- OLED 高亮度文本显示屏，10,000:1 对比度，户外显示清晰
- 水泵运行次数、运行时间、水泵故障可查询
- 液位连续显示，液位可设置
- 泵站流量计算
- 双门碳钢外壳或不锈钢外壳，透明玻璃视窗
- 防护等级 IP65，适用于室内或室外
- 炫目耀眼的红色报警顶灯
- 电源、水泵运行、水泵故障、浮球状态指示灯
- 自动回弹式选择开关(手动/自动)
- 高液位蜂鸣器报警，超大报警音量（82dB），自动报警重置，一键测试 静音
- 水泵故障报警
- 远程报警干接点输出
- 短路保护、过载保护，缺相、三相不平衡保护
- 水泵过温保护
- 雷击保护
- 水泵密封失效检测
- 7天水泵自动巡检
- 支持多种启动方式
直启/降压/软启/变频
- RS485端口，可连接上位机、PC等远程装置
- 可选配 **SJE Panel Link™** 泵站远程监控模块
- Schneider, ABB品牌高品质元器件

