

XPERT Alert® 液位报警器

安装便捷的液位报警系统，可提供2个液位报警信号输入，温度报警，系统自动重置，和备用电池供电。适合住宅室内使用。

Xpert Alert® 报警系统可提供2个独立的液位监控。适用于污水泵池，提升泵装置，储水池，污水和农业废水等。

当水池中液位升高时，高液位浮球开关驱动报警器，发出声光报警，提升可能的危险液位情况出现。设计美观的外形，配有独特醒目的LED环形报警指示灯。指示灯红色提示报警液位1，指示灯琥珀色提示报警液位2。按下正面中间静音按钮，蜂鸣器静音，但由于报警情况存在，LED指示灯继续亮。当报警情况解除时，报警器会自动重置。

当温度低于40°F(4°C)时，红色 低温 LED指示灯亮，提示管道需要做防冻保护。当安装在寒冷地区时，此功能可以关闭。当插上电源时，LED指示灯显示绿色，当使用备用电池供电时，LED指示灯显示琥珀色，当备用电池低电量时，LED指示灯显示红色。并发出备用电池低电量报警音，提示需要更换电池。



产品特点

- 外观新颖独特。按钮触感舒适，按钮周围带有LED指示灯光圈，造型优美，是家用报警器的理想选择
- 紧凑的NEMA1外壳，安装便捷，适用于室内使用
- 自动报警重置
- 2个传感器信号输入，分别监控2个液位
- LED 环形报警指示灯提供液位指示：红色指示液位1，琥珀色指示液位2
- 蜂鸣器报警提示液位1，液位2，低温和低电量音提示
- LED 低温指示灯提供低温报警：当温度低于40°F (4°C) 时，指示灯亮，提示可能出现的冰冻情况（绿色 — 温度正常，红色 — 低温）
- 当不需要温度监控时，低温报警功能可关闭
- LED 电源指示灯（绿色 — 电源供电，琥珀色 — 备用电池供电，红色 — 电池低电量）
- 报警蜂鸣器音量80 dB 距离10ft (3m)
- 报警测试 静音按钮
- 断电时，报警系统可采用备用电池供电，正常工作（电池不包含）
- 完整包装包括标准的SJE SignalMaster® 控制开关，配 3m 长线缆（线长可订制），以及安装管箍
- 低电压控制，跟电源线分开，减少受电击的可能性
- 低电量提示音
- 带有辅助触点，用于连接远程装置（断电后仍可正常工作）

规格参数

初级电压	230VAC,60Hz, 5 W Max (报警时)
次级电压	5 VDC
备用电池电源	4.5 VDC (3AA 电池不包含) 报警状态，可连续使用24小时；非报警状态，可连续使用一个月
外壳	14 x 10 x 4.5 cm (5.5 x 4 x 1.75inch), NEMA 1 塑料外壳，室内使用
报警音量	80 dB, 3m
辅助报警触点(选配)	电压：≤ 30 VAC/VDC (Class 2) 电流：1A Max NO. or NC.
电源线	1.8m, USB 接口
浮球开关(选配)	3m SJE SignalMaster® 控制开关，和安装管箍，浮球线长可订制

XPERT Alert® 液位报警器

安装便捷的液位报警系统，可提供2个液位报警，低温报警、备用电池供电，适用于家庭住宅使用

订购信息

产品料号#	描述	重量
1061018S	Xpert Alert®, 240V, 不带浮球开关	0.39 kg

说明：标准产品为盒装，整箱含6个盒装产品。

选配件

Xpert Alert® 报警系统可选配 3m SJE SignalMaster® 控制开关，含安装管箍。其他浮球开关需要单独订购。