

SJE QUEST[®], SJE QUEST[®] II 水泵开关

机械驱动式，广角水泵开关

SJE Quest[®] 水泵开关可提供水泵的直接控制，以及水和污水应用的报警器、控制柜的信号控制。

产品针对拉美市场零售客户，提供双语包装袋（英语和西班牙语）。



基本规格

- 机械驱动式，微动开关控制（非水银）
- 电气参数：10(8)A or 6(4)A, 250VAC
- H07 RNF 1.0mm² 线缆，H05 RNF 0.75mm² 线缆
- 可直接驱动水泵最大功率 3/4 HP, 250 VAC
- 无毒，耐腐蚀PP外壳
- 最高耐温 50° C (122° F)
- 最大水深 10 m (30 feet)
- 外壳防护等级：IP68
- 液位控制范围：23 to 91 cm (9 to 36 inches)
- 专利密封防水设计杜绝水汽渗入到浮球外壳
- CE, TUV 认证
- 可选配安装重锤
- 多种外壳颜色可选

注意：此开关不建议用于负载低于100mA，12VAC的电路。必须用于带有完整的热过载保护的水泵。

型号

SJE QUEST[®] 水泵开关

开关尺寸: 7.7 cm x 13 cm x 4 cm (3 inch x 5 inch x 1.6 inch)

专利密封防水设计杜绝水汽渗入到浮球外壳。

SJE QUEST[®] II 水泵开关

浮球尺寸: 直径7 cm x 长度12.3 cm (直径2.74 inch x 长度4.83 inch)

SJE QUEST[®], SJE QUEST[®]II 水泵开关

机械驱动式，广角水泵开关

规格选项

开关提供以下规格：

- 3芯 SPDT version, 常开式用于排水，常闭式用于补水。(功能, Class II)
- 3芯 带接地, 常开式用于排水(功能, Class II); 常闭规格可选
- 2芯 不带接地, 常开式用于排水(功能, Class II); 常闭式用于补水
- 标准H07橡胶线缆, 线长3, 5, 10m (10, 15, or 30 feet), H05 橡胶线缆可提供

线缆规格

开关提供以下规格线缆：

- H07 RNF 1mm² (2 or 3 conductor)
- H05 RNF 0.75 mm² (3 conductor)

电气规格

单相 50/60 Hz	最大水泵运行电流	线缆种类
125 / 250 VAC	8 A	H07
	4 A	H05

订购信息

SJE QUEST [®] 水泵开关				
产品料号	整箱数量	描述		整箱重量
		线长	型号	
1025909S	25	3 m	Quest SPDT	23.0 kg
1025911S	20	5 m	Quest SPDT	24.0 kg
1025918S	15	10 m	Quest SPDT	25.0 kg

包装规格：标准包装为袋装，含安装重锤。